



СКУ.ППУ

Компенсатор	Ду/диаметр изоляции	Узел		Циклы при 30% нагрузке	Осевой ход, мм
		Вес, кг	Длина, см		
20-25-30	20/110	9	1100	4505	30
25-25-30	25/110	9	1100	6200	30
32-25-50	32/110	10	1120	6120	50
40-25-50	40/110	11	1130	7,050	50
50-25-25	57/125	13	1180	7350	25
50-25-70	57/125	13.6	1230	6732	70
65-25-25	76/140	14.3	1190	11580	25
65-25-70	76/140	15	1230	11254	70
80-25-35	89/160	20	1250	5736	35
80-25-70	89/160	21	1270	20658	70
100-25-50	108/180	24	1260	4789	50
100-25-100	108/180	25	1300	6501	100
125-25-50	133/225	33	1260	16848	50
125-25-100	133/225	35	1300	19924	100
150-25-50	159/250	38	1240	17507	50
150-25-100	159/250	43	1290	13007	100
200-25-140	219/315	64	1300	16300	140
200-25-160	219/315	74	1370	5266	160
250-25-80	273/400	97	1390	36696	80
250-25-160(180)	273/400	104	1410	12032	160(180)
300-25-80	325/450	121	1420	47480	80
300-25-180(190)	325/450	130	1440	8639	180(190)
400-25-180(190)	426/560	167	1480	10207	180(190)
500-25-200(210)	530/710	292	1660	10861	200(210)
600-25-200(220)	630/800	470	1770	10135	200(220)
700-25-210	720/900	660	1920	9505	210
800-25-240	820/1000	890	2060	8200	240
1000-25-260	1020/1200	1105	2120	4120	260

Возможно изготовление компенсаторов СКУ, СКУф, 2СКУ, 2СКУф:

- С увеличенным осевым ходом, например 2СКУф.ППУ/ПЭ.1-16-400/560-400 одк и т.д.
- В исполнении без изоляции СКУ.М1, 2СКУ.М1, ОПКР, ОПМР, 2ОПКР, СКУ.АПБ, УКО, 2УКО.
- Возможно изготовление с оцинкованными и нержавеющей патрубками.

Мы поддерживаем широкий ассортимент готовой продукции в наличии на складе!



СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

